

CAMISA

MACCHINE AGRICOLE E INDUSTRIALI

► professional line

QUALITÀ E AFFIDABILITÀ MADE IN ITALY

TP 580 PDF

Motore diesel

Kubota D1803 (Cv 49,6)



Trasmissione Idrostatica

Portata 600 Kg.



TRANSPORTER - TRATTRICI - OPERATRICI - TRASPORTATORI

CARATTERISTICHE TECNICHE:

TRASPORTATORE CINGOLATO TP 580 PDF

Motore Kubota D1803 Stage V diesel 3 cilindri (Cv 49,6) raffreddato ad acqua.

Avviamento elettrico

Trasmissione idrostatica con pompe a pistoni.

Motori idraulici con motori-ruota Poclain.

Freni di tipo negativi.

Scocca motore apribile per manutenzione.

Cruscotto elettronico con visualizzatore giri motore e spia servizio.

Comandi joystick o 2 leve per il controllo direzionale e della velocità con servocomando.

Pedana operatore montata su antivibranti.

Telaio con slitte e attacchi rapidi per accessori.

8 rulli in ghisa montati su cuscinetti e con perni sfilabili.

Trazione con cingoli in gomma.

Tensione cingolo a molla.

Scambiatore di calore combinato acqua-olio idraulico

1 presa idraulica con pompa a ingranaggi da 0 a 40 Lt/min e regolatore di flusso.

12 prese idrauliche doppio o semplice effetto da 18 lt/min.

Dimensione d'ingombro: mm. 1950x700/900x1450

Peso: Kg.900

Portata: Kg. 600

Velocità da 0 a 7 Km/h con variazione graduale e regolatore di velocità.

Verniciatura a polvere.

APPLICAZIONI A RICHIESTA

- Sistema di guida reversibile
- Pianale di carico con ribaltamento idraulico
- Sollevatore
- Sollevatore rientrante
- Rullo cingolo basculante idraulico
- Atomizzatore
- Botte per irrorazione con pompa e avvolgitubo



Sistema di guida normale
Système de conduite normal



Sistema di guida reversibile
Système de conduite réversible



Sistema di guida reversibile
Système de conduite réversible

Timbro rivenditore

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES:

TRANSPORTEUR À CHENILLES TP 580 PDF

Moteur Kubota D 1803 Stage V diesel 3 cylindres (Cv 49,6) refroidi par eau.

Démarrage électrique.

Transmission hydrostatique avec pompes à piston.

Moteur hydrauliques moteurs-roue Poclain.

Freins négatifs.

Carrosserie moteur ouvrable pour l'entretien.

Tableau de bord électronique avec tachymètre et voyants d'alerte.

Pilotage joystick ou 2 levier pour le contrôle de la direction et de la vitesse, avec servocommande.

Marchepied monté sur supports anti-vibration.

Cadre avec des toboggans et une connexion rapide pour les accessoires.

8 rouleaux en fusion de fonte montée sur roulement et avec pivot défilable.

Traction avec chenilles en caoutchouc.

Tension chenille avec ressort.

Échangeur de température combiné eau-huile hydraulique.

1 prise hydraulique avec pompe à engrenages de 0 à 40 Lt/min et avec réglage de flux.

12 prises hydrauliques double ou simple effet de 18 lt/min.

Dimension: mm. 1950x700/900x1450.

Poids: Kg.900

Capacité de charge: Kg. 600

Vitesse de 0 à 7 Km/h avec variation graduelle.

Peinture à poudre.

APPLICATIONS SUR DEMANDE

- Système de conduite réversible
- Plateau de chargement avec basculement hydraulique
- Relevage trois points
- Relevage trois points rentrant
- Rouleau chenille basculant hydraulique
- Pulvérisateur
- Tonneau pour pulvérisation avec pompe et enrouler

F.lli CAMISA - ROBERTO e MASSIMO & C. Snc

Loc. Isola, 74 - Compiano (PR) - Italy

Tel. +39.0525.825145 - +39.0525.825117 - Fax +39.0525.825519

www.fratellicamisa.it - Email: info@fratellicamisa.it