

OPER 85 T



Motore VM TURBO diesel, CV 83 (KW 61)

Cabina di tipo avanzato con portiere, finestrini laterali su telaio in alluminio e con vetri laterali bassi per visibilità in spazi ridotti; montata su silentblock e ribaltabile in avanti tramite pistone idraulico; completa di riscaldamento. *Trattamento cataforesi.*

Guida con idroguida a gestione proporzionale.

Sedile di guida regolabile ed ammortizzato.

Trasmissione a comando idraulico con pompa a portata variabile e motore idraulico a doppia velocità.

Riduttore meccanico a due rapporti con differenziale centrale e bloccaggio.

Trazione su quattro ruote permanente con bloccaggio differenziale posteriore a comando idraulico e riduttori epicicloidali sulle ruote.

Freni idraulici a doppio circuito con disco interno a bagno d'olio, di stazionamento meccanico a disco.

Telaio balestrato anteriormente e snodo lineare montato su cuscinetti a rulli conici registrabili.

Pianale di carico rinforzato, da mm. 3200x1850x500 con ribaltamento idraulico trilaterale, sponda posteriore apribile sia dall'alto che dal basso, completo di portapali a protezione cabina.

Ruote tipo Tractor 19/045-17 14 PR oppure MPT 12.5/80-18 12 PR.

Cruscotto completo di contagiri e contaore, spie per tutti i comandi.

Omologata per trasporto del passeggero e guida con patente B. **Non paga bollo e non è soggetta a revisione.**

Velocità da 0 a 35 Km/h con variazione graduale manuale o automatica.

Capacità pianale 3 m³.

Massa complessiva kg. 9.100.

Tara kg. 3750.

Dimensioni d'ingombro: 5000x1850x2300 mm.

APPLICAZIONI A RICHIESTA

Pianale di carico versione speciale tipo cava rinforzato con sponde in tubolare e foderate internamente da mm. 3200x1850x500, con ribaltamento idraulico trilaterale, sponda posteriore apribile sia dall'alto che dal basso, completo di cavalletto protezione cabina.

Gancio di traino omologato.