

# TR 4800



**Motore** Perkins 404.22 diesel CV 50

**Cabina** di tipo avanzato, montata su silentblock, ribaltabile in avanti tramite pistone idraulico, rivestita con materiale fonoassorbente e riscaldata. Portiere con vetri a scorrimento verticale.

**Idroguida** a circolazione di sfere.

**Trazione** su quattro ruote motrici, anteriore disinseribile.

**Cambio** sincronizzato a 10 marce avanti (di cui 5 veloci e 5 ridotte) e 2 r.m., con riduttore-ripartitore centrale.

**Freni** idraulici a doppio circuito sulle 4 ruote, anteriori a disco e posteriori a tamburo con servofreno a depressione.

**Telaio** di tipo completamente imbullonato, con balestre paraboliche e ammortizzatori.

**Pianale di carico** di mm. 2450x1600x350, ribaltabile sui tre lati.

**Ruote** 195 R 14 C 8 PR oppure 205 R 14 C 8 PR oppure 215 R 14 C 8 PR con ruota di scorta.

**Cruscotto** completo di contaore, indicatore temperatura acqua e spie di controllo.

**Omologata a tre posti .**

**Velocità** da 3 a 40 km/h.

**Dimensioni d'ingombro** 4010x1600x2080 mm.

**Portata utile omologata: Kg. 1800.**

## APPLICAZIONI A RICHIESTA

Bloccaggio meccanico sul differenziale con ritorno automatico

Sponde in alluminio (h. 30 cm.)

Portapali a protezione cabina

Sovrasponde in acciaio

Cavallotto posteriore

Preso di forza al traversone posteriore 540 giri/min.

Gancio di traino omologato 15 q.li con presa elettrica