

TP 680



TRASPORTATORE CINGOLATO

Motore Robin EH 41 (CV 13,5) / Honda GX 390 (CV 13) / Lombardini 15 LD 400 (CV 9) / Lombardini LDW 702 (CV 16).

Trasmissione idrostatica con riduttori epicicloidali e disinnesto.

Freni negativi la macchina viene frenata automaticamente al rilascio del joystick.

Joystick per il controllo direzionale e della velocità, con **servocomando** in versione con motore FOCS.

Trazione con cingoli in gomma.

Rulli montati su boccole in nylon e con perni sfilabili.

Tensione cingolo a molla.

Pianale di carico tipo dumper con ribaltamento idraulico e pistone a doppio effetto.

Dimensioni totali d'ingombro mm. 1900x750x1100.

Peso: Kg. 520.

Portata: Kg. 800.

Velocità da 0 a 5 Km/h con variazione graduale.

APPLICAZIONI A RICHIESTA

- Avviamento elettrico
- Pala autocaricante
- Pianale di carico con elevatore, altezza di scarico mm. 1500-1700
- Betoniera con riduttore epicicloidale e completa di piedi d'appoggio
 - Miniescavatore scarrabile, con piedi idraulici
- Pianale di carico con elevatore e autocaricante (solo con avv. elettrico)
- Betoniera lt 350 completa di piedi d'appoggio e pala autocaricante