

CAMISA

MACCHINE AGRICOLE E INDUSTRIALI

► professional line

QUALITÀ E AFFIDABILITÀ MADE IN ITALY

TP 680/50

Motore	Perkins 4 cilindri diesel 50 Cv raffreddato ad acqua
Trasmissione Joystick	Idrostatica pompe a piston con servocomando e controllo elettronico velocità
Presa di forza	540 g/min, comando elettrico



TRANSPORTER - TRATTRICI - OPERATRICI - TRASPORTATORI

CARATTERISTICHE TECNICHE: CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES:

TRASPORTATORE CINGOLATO TP 680/50

MOTORE	Perkins 404.22 diesel 4 cilindri (Cv 50) raffreddato ad acqua elettrico
AVVIAMENTO	con contagiri, contaore, contachilometri e spie servizio
CRUSCOTTO	idrostatica con pompe a pistoni
TRASMISSIONE	motori ruota Poclain
MOTORI IDR.	negativi
FRENI	joystick con servocomando e controllo elettronico velocità
COMANDI	reversibile e ribaltabile
POSTAZIONE DI GUIDA	automatico
INVERSO DI GUIDA	540 g/min con riduttore a bagno d'olio e comando frizione elettromagnetico
PRESA DI FORZA	con slitte e attacchi rapidi per accessori
TELAIO	molleggiato completo di cinture di sicurezza
SEDILE DI GUIDA	APPROVATO
ARCO DI PROTEZIONE	e presa elettrica 12 Volt
FARI DI LAVORO	4 basculanti, in ghisa montati su cuscinetti, cuffie di protezione e perni sfilabili
10 RULLI GUIDA	cingoli in gomma
TRAZIONE	con pistone a grasso e molla
TENSIONE CINGOLO	combinato acqua-olio idraulico
SCAMBIATORE DI CALORE	doppio effetto per movimentazione attrezzi, comando elettroidraulico e joystick
11 PRESE IDRAULICHE	semplice effetto flottante con comando elettroidraulico
1 PRESA IDRAULICA	con pompa a pistoni da 0 a 45 Lt/min
1 PRESA IDRAULICA	mm. 2360x930x2150 oppure mm. 2360x820x2150 (versione stretta)
DIMENSIONI TOTALI D'INGOMBRO	Kg. 1400
PESO	Kg. 1000
PORTATA	da 0 a 7 Km/h con variazione graduale
VELOCITÀ	Verniciatura a polvere
APPLICAZIONI A RICHIESTA	Rullo anteriore a comando elettro idraulico Rullo cingolo basculante idraulico Sollevatore con attacco a 3 punti e terzo punto idraulico



TRANSPORTEUR À CHENILLES TP 680/50

MOTEUR	Perkins 404.22 diesel 4 cylindres (Cv 50) refroidi par eau
DÉMARRAGE	électrique
TABEAU DE BORD	avec compte-tours, compteur horaire, compteur kilométrique et voyants d'alerte
TRANSMISSION	hydrostatique avec pompes à pistons
MOTEUR HYDR.	moteurs roue Poclain
FREINS	négatifs
PILOTAGE	joystick avec servocommande et contrôle électronique de vitesse
POSITION DE CONDUITE	réversible et strapontin
INVERSEUR DE DIRECTION	automatique
PRISE DE FORCE	540 tours avec réducteurs a bain d'huile et commande friction électromagnétique
CADRE	avec des toboggans et une connexion rapide pour les accessoires
SIÈGE	a suspension avec ceintures de sécurité
ARC DE PROTECTION	APPROUVÉE
PHARE DE TRAVAIL	et prise électrique 12 Volt
10 ROULEAUX	4 basculants, en fusion de fonte montée sur roulements, protecteur et pivot défilable
TRACTION	avec chenilles en caoutchouc
TENSION CHENILLE	avec piston à graisse et ressort
ÉCHANGEUR DE TEMPÉRATURE	combiné eau-huile hydraulique
11 PRISES HYDR.	double effet, avec commandes électrohydrauliques et joystick
1 PRISE HYDRAULIQUE	simple effet flottants avec commandes électrohydrauliques
1 PRISE HYDRAULIQUE	avec pompe a piston par 0 à 45 Lt/min
DIMENSIONS HORS TOUT	mm. 2360x930x2150 ou mm.2360x820x2150 (modèle étroit)
POIDS	Kg. 1400
CAPACITÉ DE CHARGE	Kg. 1000
VITESSE	de 0 à 7 Km/h avec variation graduelle
APPLICATIONS SUR DEMANDE	Peinture à poudre Rouleau avant avec commande électrohydraulique Rouleau chenille basculant hydraulique Élevateur avec troisième point hydrauliques

Timbro rivenditore

F.lli CAMISA - ROBERTO e MASSIMO & C. Snc

Loc. Isola, 74 - Compiano (PR) - Italy

Tel. +39.0525.825145 - +39.0525.825117 - Fax +39.0525.825519

www.fratellicamisa.it - Email: info@fratellicamisa.it