

CAMISA

MACCHINE AGRICOLE E INDUSTRIALI

► expert line

QUALITÀ E AFFIDABILITÀ MADE IN ITALY

TP 500 DOPPIO CIRCUITO

Motore



Honda GX 630
Honda GX 690

Briggs & Stratton Vanguard 23

Trasmissione



Portata



500 Kg.



TRANSPORTER - TRATTRICI - OPERATRICI - TRASPORTATORI

CARATTERISTICHE TECNICHE:

TRASPORTATORE CINGOLATO TP 500 DOPPIO CIRCUITO

MOTORE	Honda GX 630 2 cilindri (Cv 20,8) benzina • Honda GX 690 2 cilindri (Cv 22,1) benzina
AVVIAMENTO	elettrico
TRASMISSIONE	idrostatica con pompa a pistoncini
MOTORI IDR.	con riduttori epicicloidali
FRENO	negativo
COMANDI	joystick o 2 leve per il controllo della direzione e della velocità con servocomando
TELAIO	con slitte e attacchi rapidi per accessori
RULLI GUIDA	montati su cuscinetti e con perni sfilabili
TRAZIONE	con cingolo in gomma
TENSIONE CINGOLO	a molla
SCAMBIATORE DI CALORE	con elettroventola
1 PRESA IDRAULICA	per il funzionamento attrezzi da 0 a 25 Lt/min con regolatore di flusso
5 PRESE IDRAULICHE	doppio effetto da 0 a 13 Lt/min (1 con regolatore di flusso)
DIMENSIONI TOTALI D'INGOMBRO	mm. 1550x710x1210 oppure mm. 1550x670x1210 (versione stretta)
PESO	Kg. 465
PORTATA	Kg. 500
VELOCITÀ	da 0 a 5 Km/h con variazione graduale
	Verniciatura a polvere



APPLICAZIONI A RICHIESTA	Pedana operatore Pianale di carico con ribaltabile idraulico Sollevatore Sollevatore rientrante Atomizzatore Botte per irrorazione con pompa e avvolgitubo
--------------------------	---

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES:

TRANSPORTEUR À CHENILLES TP 500 DOUBLE CIRCUIT

MOTEUR	Honda GX 630 2 cylindres (Cv 20,8) essence • Honda GX 690 2 cylindres (Cv 22,1) essence
DÉMARRAGE	électrique
TRANSMISSION	hydrostatique avec pompe à pistons
MOTEUR HYDR.	avec réducteurs épicycloïdaux
FREIN	négatif
PILOTAGE	joystick ou 2 levier pour le contrôle de la direction et de la vitesse, avec servocommande
CADRE	avec des toboggans et une connexion rapide pour les accessoires
ROULEAUX	montée sur roulements et avec pivot défilable
TRACTION	avec chenilles en caoutchouc
TENSION CHENILLE	à ressort
ÉCHANGEUR DE TEMPÉRATURE	avec électroventilateur
1 PRISE HYDRAULIQUE	pour fonctionnement des équipements de 0 à 25 lt/min avec réglage de flux
5 PRISES HYDRAULIQUES	doubling effet de 0 à 13 lt/min (1 avec réglage de flux)
DIMENSIONS HORS TOUT	mm. 1550x710x1210 ou mm. 1550x670x1210 (modèle étroit)
POIDS	Kg. 465
CAPACITÉ DE CHARGE	Kg. 500
VITESSE	de 0 à 5 Km/h avec variation graduelle
	Peinture à poudre

APPLICATIONS SUR DEMANDE	Marchepied Plateau de chargement avec basculement hydraulique Relevage trois points Relevage trois points rentrant Pulvérisateur Tonneau pour pulvérisation avec pompe et enrouleur
--------------------------	--

Timbro rivenditore

F.lli CAMISA - ROBERTO e MASSIMO & C. Snc

Loc. Isola, 74 - Compiano (PR) - Italy

Tel. +39.0525.825145 - +39.0525.825117 - Fax +39.0525.825519

www.fratellicamisa.it - Email: info@fratellicamisa.it