

QUALITÀ E AFFIDABILITÀ MADE IN ITALY

TP 500 SEDILE

Motore Honda GX 630 benzina 20 Cv
Honda GX 690 benzina 22 Cv

Portata 500 Kg.

Trasmissione Idrostatica



TRANSPORTER - TRATTRICI - OPERATRICI - TRASPORTATORI

CARATTERISTICHE TECNICHE:

TRASPORTATORE CINGOLATO TP 500 SEDILE

MOTORE	Honda GX 630 2 cilindri (Cv 20) benzina • Honda GX 690 2 cilindri (Cv 22) benzina elettrico
AVVIAMENTO	
TRASMISSIONE	idrostatica con pompa a pistoni
MOTORI IDR.	con riduttori epicicloidali
FRENO	negativo
COMANDI	joystick o 2 leve per il controllo della direzione e della velocità con servocomando
SEDILE DI GUIDA	completo di cinture di sicurezza
ARCO DI PROTEZIONE	APPROVATO
RULLI GUIDA	montati su cuscinetti e con perni sfilabili
TRAZIONE	con cingolo in gomma
TENSIONE CINGOLO	a molla
SCAMBIA TORE DI CALORE	con elettroventola
1 PRESA IDRAULICA	per il funzionamento attrezzi da 0 a 25 Lt/min con regolatore di flusso
5 PRESE IDRAULICHE	doppio effetto da 0 a 13 Lt/min (1 con regolatore di flusso)
DIMENSIONI TOTALI D'INGOMBRO	mm. 1950x760x1960
PESO	Kg. 400
PORTATA	Kg. 500
VELOCITÀ	da 0 a 5 Km/h con variazione graduale
APPLICATIONS A RICHIESTA	Verniciatura a polvere Pianale di carico con ribaltabile idraulico e pistone doppio effetto Sollevatore Sollevatore rientrante Presa di forza sx 540 g/min Atomizzatore



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES:

TRANSPORTEUR À CHENILLES TP 500 SIÈGE

MOTEUR	Honda GX 630 2 cyl. (Cv 20) essence • Honda GX 690 2 cyl. (Cv 22) essence
DÉMARRAGE	électrique
TRANSMISSION	hydrostatique avec pompe à pistons
MOTEUR HYDR.	avec réducteurs épicycloïdaux
FREIN	négatif
PILOTAGE	joystick ou 2 levier pour le contrôle de la direction et de la vitesse, avec servocommande
SIÈGE	avec ceintures de sécurité
ARC DE PROTECTION	APPROUVÉE
ROULEAUX	montée sur roulements et avec pivot défilable
TRACTION	avec chenilles en caoutchouc
TENSION CHENILLE	à ressort
ÉCHANGEUR DE TEMPERATURE	avec électroventilateur
1 PRISE HYDRAULIQUE	pour fonctionnement des équipements de 0 à 25 lt/min avec réglage de flux
5 PRISES HYDRAULIQUES	double effet de 0 à 13 lt/min (1 avec réglage de flux)
DIMENSIONS HORS TOUT	mm. 1950x760x1960
POIDS	Kg. 400
CAPACITÉ DE CHARGE	Kg. 500
VITESSE	de 0 à 5 Km/h avec variation graduelle
APPLICATIONS SUR DEMANDE	Peinture à poudre Plateau de chargement type dumper avec basculement hydraulique Relevage trois points Relevage trois points rentrant Prise de force sx 540 g/min Pulvérisateur



Timbro rivenditore