

CAMISA

MACCHINE AGRICOLE E INDUSTRIALI

► agri line

QUALITÀ E AFFIDABILITÀ MADE IN ITALY

TR 615

Motore **Perkins 403.07 diesel (Cv 18,5)**
Perkins 403.11 diesel (Cv 25)

Trasmissione **Idrostatica**

Portata sollevatore **Kg. 300**



TRANSPORTER - TRATTRICI - OPERATRICI - TRASPORTATORI

CARATTERISTICHE TECNICHE: CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES:

TRATTORINO CINGOLATO TR 615

MOTORE	Perkins 403.07 diesel 3 cilindri (Cv 18,5) raffreddato ad acqua Perkins 403.11 diesel 3 cilindri (Cv 25) raffreddato ad acqua
AVVIAMENTO	elettrico
CRUSCOTTO	spie controllo, alternatore, presa di forza e contaore
TRASMISSIONE	idrostatica con pompe a pistoni
MOTORI IDR.	motori-ruota Poclain
FRENI	negativi
COMANDI	a 2 leve per il controllo della direzione e della velocità
SEDILO DI GUIDA	completo di cinture di sicurezza
ARCO DI PROTEZIONE	APPROVATO
RULLI GUIDA	montati su cuscinetti e con perni sfilabili
TRAZIONE	cingoli in gomma
TENSIONE CINGOLO	a molla
SCAMBIATORE DI CALORE	combinato acqua-olio idraulico con motore Perkins
1 PRESA IDRAULICA	con pompa a ingranaggi da 0 a 40 lt/min e regolatore di flusso
4/6 PRESE IDRAULICHE	doppio o semplice effetto da 18 lt/min
SOLLEVATORE	con attacco a 3 punti, ganci a innesto rapido regolabili su barra
DIMENSIONI TOTALI D'INGOMBRO	mm. 1900x850x2000
PESO	Kg. 450/850
PORTATA SOLLEVATORE	Kg. 300
VELOCITÀ	da 0 a 7 Km/h con variazione graduale
	Verniciatura a polvere
APPLICAZIONI A RICHIESTA	Terzo punto idraulico Invertitore presa di forza per motore Perkins 403.07 Sistema di guida reversibile Presa di forza sx per motore Perkins 403.07 Presa di forza per motore Perkins 403.11

TRACTEUR CHENILLES RÉVERSIBLE TR 615

MOTEUR	Perkins 403.07 diesel 3 cylindres (Cv 18,5) refroidi par eau Perkins 403.11 diesel 3 cylindres (Cv 25) refroidi par eau
DÉMARRAGE	électrique
TABLEAU DE BORD	voyants d'alerte pression d'huile, alternateur, p.d.f. et compteur d'heures
TRANSMISSION	hydrostatique avec pompes à pistons
MOTEUR HYDR.	moteurs-roue Poclain
FREINS	négatifs
PILOTAGE	à 2 leviers pour le contrôle électronique de vitesse
SIÈGE	avec ceintures de sécurité
ARC DE PROTECTION	APPROUVÉE
ROULEAUX	montée sur roulements et avec pivot défilable
TRACTION	avec chenilles en caoutchouc
TENSION CHENILLE	à ressort
ÉCHANGEUR DE TEMPÉRATURE	combiné eau-huile hydraulique avec moteur Perkins
1 PRISE HYDRAULIQUE	avec pompe à engrenages de 0 à 40 lt/min avec réglage de flux
4/6 PRISES HYDRAULIQUE	double ou simple effet de 18 lt/min
RELEVEUR	avec branchem à 3 points et crochets automatiques
DIMENSIONS HORS TOUT	mm. 1900x850x2000
POIDS	Kg. 450/850
CAPACITÉ DE CHARGE RELEVEUR	Kg. 300
VITESSE	de 0 à 7 Km/h avec variation graduelle
	Peinture à poudre
APPLICATIONS SUR DEMANDE	Troisième point hydrauliques Inverseur pour prise de force Système conduite réversible Prise de force sx pour moteur Perkins 403.07 Prise de force pour moteur Perkins 403.11



Timbro rivenditore

F.lli CAMISA - ROBERTO e MASSIMO & C. Snc

Loc. Isola, 74 - Compiano (PR) - Italy

Tel. +39.0525.825145 - +39.0525.825117 - Fax +39.0525.825519

www.fratellicamisa.it - Email: info@fratellicamisa.it